



8 MESSING SPROEIERS, HANDSPROEIERS, SPROEISTANDAARDS

Sproeiers messing

Codenummer	Prijs €	Omschrijving	Aantal per verpakking
2.51.000	19,45	VYR 80 regentiesproeier met straalbreker. Aansluiting ½" buitendraad, nozzle 4 mm. Uitermate geschikt voor gazon-, sier- en moestuinberegening.	75
2.51.010	24,70	VYR 80 sectorsproeier met straalbreker, straalvernevelaar en anti-terugspatarm. Sectorafstelling middels roestvrijstalen ringen. Aansluiting ½" buitendraad, nozzle 4 mm. Uitermate geschikt voor gazon-, sier- en moestuinberegening.	50

Nozzle 3,5 mm			Nozzle 4 mm	
Bar	Ltr/u	ø mtr.	Ltr/u	ø mtr.
3,0	810	23	1.030	24
3,5	870	24	1.110	25
4,0	930	25	1.180	26

Codenummer	Prijs €	Omschrijving	Aantal per verpakking
2.51.060	26,95	VYR 23 met nozzles 4,4 mm. ¾" bi.dr. Zeer lage sproeihoek 7°, ideaal voor vorstbeveiliging (onder hagelnetten). Max werkdruk 4 bar. Max. debiet 1450 ltr./uur. Max. ø 23 mtr.	50
2.51.140	25,20	VYR 33 AF regentiesproeier. Aansluiting ¾" binnendraad, nozzle 4 mm. Geschikt voor weiland- en sportveldberegening. Uitermate geschikt als vorstbeveiligings sproeier.	50
2.51.145	25,35	VYR 33 met nozzles 4,8 - 2,4 - binnendraad ¾"	50
2.51.155	25,35	VYR 33 met nozzles 4 - 2,4 - binnendraad ¾"	50
2.51.130	23,85	VYR 33 met nozzle 4 mm. ¾" bu.dr.	50
2.51.157	20,00	Gegalvaniseerd spatscherm, passend op bijv. VYR33	1
2.51.159	1,20	Afdekkap rood t.b.v. VYR33	25

Sproeitabel VYR 33										
Nozzle 4 mm			Nozzle 4 - 2,4		Nozzle 4,4 - 2,4		Nozzle 4,8 - 2,4		Nozzle 5,5 - 2,4	
Bar	Ltr/u	ø mtr.	Ltr/u	ø mtr.	Ltr/u	ø mtr.	Ltr/u	ø mtr.	Ltr/u	ø mtr.
3,0	1.065	29,5	1.420	29,5	1.550	30,0	1.920	32	2.290	33,2
3,5	1.150	30,6	1.530	30,6	1.660	31,2	2.050	33	2.460	34,0
4,0	1.230	31,0	1.630	31,0	1.770	32,3	2.180	34	2.620	35,3
5,0	1.360	31,8	1.800	31,8	1.970	32,5	2.430	34	2.920	36,0

ACV tussenkleppen

- Voorkomt leegloop van de leidingen (vergelijk SAM functie bij rotors).
- Voorkomt vervuiling in de leiding en waterslag.
- Instelbaar om tussen 1,5 en 9,75 mtr. water vast te houden m.b.v. instelschroef: elke 360° draai staat gelijk aan 0,2 bar.
- Max. werkdruk 6,2 bar.

Codenummer	Prijs €	Omschrijving	Aantal per verpakking
B.50.744	9,30	ACV-050 instelbare tussenklep ½"	10
B.50.748	9,30	ACV-075 instelbare tussenklep ¾"	10



Hunter





8 MESSING SPROEIERS, HANDSPROEIERS, SPROEISTANDAARDS

Sproeiers messing

Codenummer	Prijs €	Omschrijving	Aantal per verpakking
2.51.150	20,75	VYR 35 regentiesproeier. Aansluiting ¾" binnendraad. Nozzle 4,4 mm. en 2,4 mm. Uitermate geschikt voor weilanden sportveldberegening.	50



Sproeitabel VYR 35								
Nozzle 4 mm			Nozzle 4 - 2,4		Nozzle 4,4 - 2,4		Nozzle 5,5 - 2,4	
Bar	Ltr/u	ø mtr.	Ltr/u	ø mtr.	Ltr/u	ø mtr.	Ltr/u	ø mtr.
3,0	1.065	29,5	1.420	29,5	1.550	30,0	2.290	33,2
3,5	1.150	30,6	1.530	30,6	1.660	31,2	2.460	34,0
4,0	1.230	31,0	1.630	31,0	1.770	32,3	2.620	35,3
5,0	1.360	31,8	1.800	31,8	1.970	32,5	2.920	36,0

Codenummer	Prijs €	Omschrijving	Aantal per verpakking
2.51.160	28,35	VYR 70 regentiesproeier. Aansluiting ¾" binnendraad. Nozzle 5,15 mm. en 3,17 mm. Uitermate geschikt voor weilanden sportveldberegening.	50



Sproeitabel VYR 70								
Nozzle 4,40 - 2,40			Nozzle 4,80 - 3,17		Nozzle 5,15 - 3,17		Nozzle 7,14 - 3,17	
Bar	Ltr/u	ø mtr.	Ltr/u	ø mtr.	Ltr/u	ø mtr.	Ltr/u	ø mtr.
4,2	1.940	32,2	2.630	32,6	2.950	34,1		
4,9	2.090	32,6	2.810	33,2	3.170	34,8	5.230	42,8

Codenummer	Prijs €	Omschrijving	Aantal per verpakking
2.51.175	72,05	VYR 70 V regentiesproeier. Aansluiting 1" binnendraad. Nozzle 6,35 mm. en 4,8 mm. Uitermate geschikt voor weiland- en sportveldberegening.	25



Sproeitabel VYR 70 V								
Nozzle 5,55 - 4,40			Nozzle 6,35 - 4,80		Nozzle 7,14 - 4,80		Nozzle 8,73 - 5,55	
Bar	Ltr/u	ø mtr.	Ltr/u	ø mtr.	Ltr/u	ø mtr.	Ltr/u	ø mtr.
4,20	3.960	39,2	5.000	42,2	5.720	43,8		
4,55	4.140	39,8	5.180	43,2	5.980	44,8	8.420	48,8
5,60	4.610	42,6	5.800	46,0	6.620	47,4	9.400	52,4

Codenummer	Prijs €	Omschrijving	Aantal per verpakking
2.51.195	102,85	VYR 65 kanon-sectorsproeier met straalbreker. Aansluiting 1" binnendraad. Nozzle 6,35 mm. en 3,2 mm.	15



Sproeitabel VYR 65								
Nozzle 4,80 - 3,20			Nozzle 6,35 - 3,20		Nozzle 7,14 - 3,20		Nozzle 8,73 - 3,20	
Bar	Ltr/u	ø mtr.	Ltr/u	ø mtr.	Ltr/u	ø mtr.	Ltr/u	ø mtr.
4,2	2.657	32	4.154	35,4				
4,7	2.747	32	4.246	37,8	5.064	40,8	7.040	42,6
5,3	2.975	32,3	4.542	39	5.495	43,2	7.585	45,1
5,6	3.133	33	4.723	39,6	5.632	43,8	7.834	46,3

Andere maten nozzles los leverbaar!



8 MESSING SPROEIERS, HANDSPROEIERS, SPROEISTANDAARDS

Sproeiers messing

Codenummer	Prijs €	Omschrijving	Aantal per verpakking
2.51.180	114,00	VYR 155 kanonsproeier. Aansluiting 1½" buitendraad, standaard met 3 nozzles. Geleverd met nozzle 10 mm., 6,3 mm. en 3,2 mm. *Als optie leverbaar met sproeier 9-10-11-12-13-14,5 mm.	1



Sproeitabel VYR 155						
Nozzle 8 - 6,3 - 3,2			*Nozzle 10 - 6,3 - 3,2		Nozzle 14,4 - 6,3 - 3,2	
Bar	Ltr/u	ø mtr.	Ltr/u	ø mtr.	Ltr/u	ø mtr.
4,0	8.500	51	11.000	53	17.000	63
6,0	10.400	54	13.500	58	20.800	67
7,0	11.200	56	14.600	60	22.300	69

Codenummer	Prijs €	Omschrijving	Aantal per verpakking
2.51.310	38,40	VYR 60 sectorsproeier. Aansluiting ¾" binnendraad, nozzle 4,4 - 2,4 mm. *Ideaal voor beregening van sportvelden en golfbanen.	25



Sproeitabel VYR 60						
Nozzle 3,60 - 2,40			*Nozzle 4,40 - 2,40		Nozzle 5,55 - 3,20	
Bar	Ltr/u	ø mtr.	Ltr/u	ø mtr.	Ltr/u	ø mtr.
3,0	1.200	27,0	1.600	31,0		
3,5	1.330	28,4	1.790	31,4	3.000	35,0
4,5	1.490	29,0	2.000	32,0	3.300	36,2

Codenummer	Prijs €	Omschrijving	Aantal per verpakking
2.51.198	194,00	VYR 150 kanon-sectorsproeier. Aansluiting 1½" buitendraad, standaard met 2 nozzles. Geleverd met nozzle 6,3 mm. en 13 mm. Als optie leverbaar met sproeier 10-11-12-13-14,5-16 mm.	1



Sproeitabel VYR 150						
Nozzle 9 - 3,2			*Nozzle 13 - 6,3		Nozzle 16 - 6,3	
Bar	Ltr/u	ø mtr.	Ltr/u	ø mtr.	Ltr/u	ø mtr.
5,0	7.000	52	16.200	62	23.200	66
6,0	7.800	54	18.200	68	25.800	72
7,0	8.500	56	19.500	72	28.000	74


Andere maten nozzles los leverbaar!



8 MESSING SPROEIERS, HANDSPROEIERS, SPROEISTANDAARDS

Sproeiers

Codenummer	Prijs €	Omschrijving	Bar	Ltr/u	ø mtr.	Aantal per verpakking
2.51.015	7,50	VYR 802 sectorsproeier Delrin, nozzle 4 mm. Aansluiting ½" buitendraad.	3,0 4,0	1.060 1.180	25 26	150
2.51.325	15,40	VYR 66 sectorsproeier. Aansluiting ¾" buitendraad, nozzle 4,4 - 2,4 mm.	3,0 4,0	1.650 1.900	31 32	50
2.51.178	15,40	VYR 66 sectorsproeier. Aansluiting ¾" binnendraad, nozzle 4,4 - 2,4 mm.	3,0 4,0	1.650 1.900	31 32	50
2.51.020	8,30	VYR 36 regentiesproeier Delrin, nozzle 4,4 - 2,4 mm. Aansluiting ¾" binnendraad.	3,0 4,0	1.690 1.950	31 32	100
2.51.025	9,15	VYR 36 AF Idem als 2.51.020, alleen met afgedekte veren t.b.v. vorstbeveiligingen een nozzle 4 mm. Aansluiting ¾" binnendraad.	3,0 4,0	1.065 1.360	29 32	100
2.51.029	9,40	VYR 36 AF Idem als 2.51.025, nozzles 4,0 - 2,4 mm. Aansluiting ¾" binnendraad.	3,0 4,0	1.065 1.360	29 32	100
2.51.033	14,30	VYR 33-P t.b.v. vorstbeveiliging met nozzle 4 mm. Aansluiting ¾" buitendraad.	3,0 4,0	1.065 1.230	29,5 31	50



Andere maten nozzles los leverbaar!

Hydranten en swivels

Codenummer	Prijs €	Omschrijving	Aantal per verpakking
3.23.050	38,50	VYR 81 messing hydrant met klep en bajonetsluiting. Max. werkdruk 10 bar, ¾" binnendraad.	50
3.23.075	67,75	VYR 81 messing hydrant met klep en bajonetsluiting, 1" binnendraad.	30
3.23.100	17,80	VYR 82 messing bajonet sleutel, ¾" buitendraad ½" binnendraad.	100
3.23.125	36,85	VYR 82 messing bajonet sleutel 1" buitendraad, ¾" binnendraad.	25
3.23.150	23,10	VYR 83 messing swivel bocht 90°. Passend op 3.23.100 ¾" buitendraad.	50
3.23.175	37,05	VYR 83 messing swivel bocht 90° 1" binnendraad, 1" buitendraad.	40



3.23.125



3.23.050



3.23.150



8 MESSING SPROEIERS, HANDSPROEIERS, SPROEISTANDAARDS

Kanonsproeier (NL)

Codenummer	Prijs €	Omschrijving
2.51.200	232,00	THB 268 Kanon-sectorsproeier met straalbreker (alu). Aansluiting 1½" binnendraad. 12 mm sproeimondje is voorgemonteerd; 10 en 14 mm worden los bijgeleverd.

Bar	10 mm		12 mm		14 mm	
	Ltr/u	ø mtr.	Ltr/u	ø mtr.	Ltr/u	ø mtr.
3,0	8.300	48	11.100	52	14.400	55
4,0	9.600	53	12.800	57	16.700	60
5,0	10.700	57	14.300	61	18.600	64



RAIN BIRD XLR kanonsproeiers

XLR kanonsproeiers met DN 80 flensaansluiting, [standaard geleverd zonder nozzles](#).

Sector en volle cirkel in een model, instelbaar van 40° tot 360°.

Keuze uit 9 nozzles: 12-14-16-18-20-22-24-26-28 mm; zie tabel voor codenummers.

Optie: straalbreker.

Codenummer	Prijs €	Omschrijving
2.51.250	1.470,00	XLR24 met vaste sproeihoek van 24° (DN80)
2.51.260	1.470,00	XLR44 met vaste sproeihoek van 44° (DN80)
2.51.270	1.843,00	XLRADJ met instelbare sproeihoek van 15° tot 44° (DN80)
2.51.280	122,00	XLRJETKIT instelbare straalbreker
2.51.290	16,00	XLRNOZTL montagegereedschap tbv nozzles
2.51.30x	25,00	XLRNOZ losse nozzle; zie onder voor code en maat
2.51.225	79,00	Flens DN80 met 2" binnendraad



2.51.270

XLR24			2.51.301		2.51.302		2.51.303		2.51.304		2.51.305		2.51.306		2.51.307		2.51.308		2.51.309	
			12 mm		14 mm		16 mm		18 mm		20 mm		22 mm		24 mm		26 mm		28 mm	
bar	Flow m³/h	Radius m	Flow m³/h	Radius m	Flow m³/h	Radius m	Flow m³/h	Radius m	Flow m³/h	Radius m	Flow m³/h	Radius m	Flow m³/h	Radius m	Flow m³/h	Radius m	Flow m³/h	Radius m	Flow m³/h	Radius m
2.0	7.8	24.2	10.6	26.5	13.8	28.9	17.5	29.1	21.7	29.4	26.1	29.8	31.1	30.2	36.7	30.6	42.3	30.9		
2.5	8.7	26.8	11.9	29.0	15.4	31.3	19.5	32.5	24.2	33.8	29.2	34.4	34.7	35.1	41.0	35.8	47.3	36.5		
3.0	9.6	29.4	13.0	31.6	16.9	33.7	21.4	35.9	26.5	38.2	31.9	39.1	38.0	39.9	44.9	41.0	51.8	42.1		
3.5	10.3	31.2	14.1	33.3	18.2	35.5	23.1	37.9	28.7	40.4	34.5	41.6	41.1	42.9	48.5	44.4	56.0	45.9		
4.0	11.1	32.9	15.1	35.1	19.5	37.3	24.7	39.9	30.7	42.5	36.9	44.2	43.9	45.8	51.8	47.8	59.8	49.7		
4.5	11.7	33.9	16.0	36.2	20.7	38.6	26.2	41.2	32.5	43.9	39.1	45.7	46.6	47.6	55.0	49.8	63.5	52.0		
5.0	12.4	34.8	16.8	37.3	21.8	39.8	27.6	42.5	34.3	45.2	41.2	47.3	49.1	49.3	58.0	51.8	66.9	54.3		
5.5	13.0	35.7	17.7	38.4	22.9	41.1	29.0	43.8	35.9	46.5	43.2	48.7	51.5	50.9	60.8	53.5	70.2	56.2		
6.0	13.5	36.6	18.4	39.5	23.9	42.4	30.3	45.0	37.5	47.7	45.2	50.1	53.8	52.5	63.5	55.3	73.3	58.1		
6.5	14.1	37.4	19.2	40.4	24.9	43.3	31.5	46.0	39.1	48.7	47.0	51.2	56.0	53.7	66.1	56.5	76.3	59.3		
7.0	14.6	38.2	19.9	41.2	25.8	44.2	32.7	46.9	40.6	49.7	48.8	52.3	58.1	54.9	68.6	57.7	79.2	60.6		

XLR44			2.51.301			2.51.302			2.51.303			2.51.304			2.51.305			2.51.306			2.51.307			2.51.308			2.51.309		
			12 mm			14 mm			16 mm			18 mm			20 mm			22 mm			24 mm			26 mm			28 mm		
bar	Flow m³/h	Radius m	Height m	Flow m³/h	Radius m	Height m	Flow m³/h	Radius m	Height m	Flow m³/h	Radius m	Height m	Flow m³/h	Radius m	Height m	Flow m³/h	Radius m	Height m	Flow m³/h	Radius m	Height m	Flow m³/h	Radius m	Height m	Flow m³/h	Radius m	Height m		
3,0	9,6	26,1	11,9	13,0	28,5	12,1	16,9	31,0	12,3	21,4	33,5	12,5	26,5	35,9	12,7	31,9	37,2	12,9	38,0	38,5	13,1	44,9	39,7	13,3	51,8	41,0	13,4		
3,5	10,3	27,7	13,1	14,1	30,3	13,4	18,2	33,0	13,7	23,1	35,6	14,0	28,7	38,2	14,4	34,5	39,7	14,6	41,1	41,1	14,9	48,5	42,6	15,1	56,0	44,0	15,3		
4,0	11,1	29,3	14,3	15,1	32,1	14,7	19,5	34,9	15,1	24,7	37,8	15,6	30,7	40,6	16,0	36,9	42,2	16,3	43,9	43,8	16,6	51,8	45,5	17,0	59,8	47,1	17,3		
4,5	11,7	30,4	15,1	16,0	33,4	15,6	20,7	36,3	16,1	26,2	39,3	16,7	32,5	42,2	17,2	39,1	43,9	17,6	46,6	45,6	18,1	55,0	47,3	18,5	63,5	49,0	18,9		
5,0	12,4	31,5	15,9	16,8	34,6	16,5	21,8	37,7	17,1	27,6	40,8	17,8	34,3	43,9	18,4	41,2	45,7	19,0	49,1	47,4	19,5	58,0	49,2	20,0	66,9	51,0	20,5		
5,5	13,0	32,4	16,4	17,7	35,6	17,2	22,9	38,7	17,9	29,0	41,9	18,6	35,9	45,1	19,4	43,2	46,9	20,0	51,5	48,7	20,6	60,8	50,5	21,2	70,2	52,3	21,8		
6,0	13,5	33,3	17,0	18,4	36,5	17,8	23,9	39,8	18,7	30,3	43,0	19,5	37,5	46,3	20,3	45,2	48,1	21,0	53,8	50,0	21,7	63,5	51,8	22,3	73,3	53,6	23,0		
6,5	14,1	33,9	17,4	19,2	37,2	18,3	24,9	40,5	19,2	31,5	43,8	20,1	39,1	47,1	21,0	47,0	49,0	21,8	56,0	50,9	22,5	66,1	52,7	23,3	76,3	54,6	24,1		
7,0	14,6	34,5	17,9	19,9	37,8	18,8	25,8	41,2	19,8	32,7	44,6	20,7	40,6	48,0	21,7	48,8	49,9	22,5	58,1	51,8	23,4	68,6	53,7	24,2	79,2	55,6	25,1		
7,5	15,1	34,8	18,1	20,6	38,2	19,1	26,7	41,7	20,2	33,8	45,1	21,2	42,0	48,5	22,2	50,5	50,4	23,1	60,1	52,4	24,0	71,0	54,3	24,9	82,0	56,3	25,8		
8,0	15,6	35,2	18,4	21,3	38,7	19,5	27,6	42,1	20,6	34,9	45,5	21,6	43,4	49,0	22,7	52,2	51,0	23,6	62,1	53,0	24,6	73,3	55,0	25,5	84,6	57,0	26,4		



8 MESSING SPROEIERS, HANDSPROEIERS, SPROEISTANDAARDS

Sproeiers en toebehoren

Kassproeiers



Codenummer	Prijs €	Omschrijving	Aantal per verpakking
B.51.520	0,60	Kassproeier 180°. Verbruik bij 2 bar - 4,1 ltr/min. Max. reikwijdte 1,5 meter, 3/8" ww bu. dr.	100
L4.30.381	0,40	Boogsproeier bruin, 3/8" ww bu.dr.	250
L4.30.383	0,40	Boogsproeier grijs, 3/8" ww bu.dr.	250
L4.30.384	0,40	Boogsproeier blauw, 3/8" ww bu.dr.	250
L4.30.387	0,40	Boogsproeier zwart, 3/8" ww bu.dr.	250
L4.31.381	0,51	T-dop sproeier bruin, 3/8" ww bu.dr.	250
L4.32.383	1,04	Nevelsproeier grijs, hoge druk, 3/8" ww bu. dr. Verbruik bij 5 bar - 0,46 ltr/min., bij 10 bar - 0,72 ltr/min.	250
L4.32.384	0,51	Nevelsproeier blauw, 3/8" ww bu.dr.	250
L4.32.387	0,51	Nevelsproeier zwart, 3/8" ww bu.dr.	250
L4.33.380	0,27	Blindsproeier, 3/8" ww bu.dr.	250
L4.35.112	1,33	Kassproeier groen 360°. Voor montage op PVC pijp, M11 bu. dr. Verbruik bij 2 bar - 3,6 ltr/min.	100
L4.35.382	1,33	Kassproeier groen 360°. Voor montage op PVC pijp. Verbruik bij 2 bar - 3,6 ltr/min. Max. reikwijdte 1,5 meter, 3/8" ww bu. dr.	100
L4.35.386	1,33	Kassproeier oranje 360°. Voor montage op PVC pijp, 3/8" ww bu. dr. Verbruik bij 2 bar - 4,9 ltr/min.	100
L4.35.387	1,33	Kassproeier zwart 360°. Voor montage op PVC pijp. Verbruik bij 2 bar - 5,3 ltr/min., 3/8" ww bu. dr.	100
L4.40.010	0,19	Kassproeier montage ring 3/8" ww	250
L4.40.381	0,46	Lijmring 12/16 x ww 3/8" bi. dr.	250
L4.40.025	0,63	Verlengpijpje, 3/8" ww bu.dr.	500
L4.50.050	1,28	Terugslagklepje, 3/8" ww x 3/8" ww	250



L4.30.387



L4.32.383



L4.35.382



L4.40.010



L4.50.050



Ketsdoppen en toebehoren

Codenummer	Prijs €	Omschrijving	Aantal per verpakking
2.50.000	3,25	VYR 119 ketsdop zonder sproeier, messing. Aansluiting 1/2" binnendraad.	500
2.50.005	15,80	VYR 118 telescoop standaard zonder sproeier, messing. Aansluiting 3/4" binnendraad.	100
2.50.010	5,00	VYR sproeier 360°, messing. Sproeit met een hoek van 360° met een zeer fijne regen.	100
2.50.020	4,70	VYR sproeier 270°, messing. Sproeit met een hoek van 270° met een zeer fijne regen.	100
2.50.030	4,70	VYR sproeier 180°, messing. Sproeit met een hoek van 180° met een zeer fijne regen.	100
2.50.040	4,70	VYR sproeier 90°, messing. Sproeit met een hoek van 90° met een zeer fijne regen.	100



2.50.000



2.50.005



2.50.010/040



8 MESSING SPROEIERS, HANDSPROEIERS, SPROEISTANDAARDS

Toebehoren voor sproeiers (NL)

Codenummer	Prijs €	Omschrijving	Aantal per verpakking
2.51.900	4,25	Aluminium grondpen, ½" bi.dr. x ¾" bi.dr.	100
2.51.905	11,20	Messing grondpen, ½" bi.dr. x ¾" bi.dr.	100
2.51.947	37,60	Sproeiplateau slede model - 1" buitendraad	1
2.51.880	37,50	GF zwenksproeier met metalen arm en 18 messing nozzles. Beregeningshoek van 20° tot 100°, max. oppervlakte 13 x 17 mtr.	1



Codenummer	Prijs €	Omschrijving	Aantal per verpakking
2.51.960	33,40	Sproeier standaard driepoot - 60 / 100 cm. ¾" buitendraad.	15
2.51.970	33,40	Sproeier standaard driepoot - 60 / 100 cm. 1" buitendraad.	15
2.51.980	47,10	Sproeier standaard driepoot - 60 / 100 cm. 1¼" buitendraad.	1
2.51.985	97,00	Sproeier standaard driepoot - 100 / 140 cm. 1¼" buitendraad.	1
2.51.995	123,00	Sproeier standaard driepoot - 100 / 140 cm. 2" buitendraad.	1



Handsproeiers (NL)

Codenummer	Prijs €	Omschrijving	Aantal per verpakking
B.13.565	17,90	PLT 1 - Eenvoudig handpistool, regelbaar van puntstraal naar nevelstraal, met klikkoppeling-aansluiting.	12
B.13.570	22,40	PLT 2 - Multifunctioneel spuitpistool met 7 sproeimogelijkheden, met klikkoppeling-aansluiting, o.a. douchekop - nevel - punt.	10
B.13.610	104,50	RPISM - Reinigingspistool messing, bekleed met EPDM. Debiet 25 ltr./min. bij 5 bar druk. Testdruk 25 bar. Max. vloeistoftemperatuur 80°C.	1
B.13.620	188,50	GKPI 19 - Sproeipistool, origineel GEKA, met ¾" GK aansluiting.	1
3.13.110	15,60	ALUMINIUM SPROEISTUK Met douchekop, lengte ± 75 cm. met regelbare kraan + V-deel.	4





8 MESSING SPROEIER, HANDSPROEIER, SPROEISTANDAARDS

Handspoeiers (NL)

Codenummer	Prijs €	Omschrijving
B.13.630	268,00	Sproeilans GEKA 60 cm met platte kop, kraan en 3/4" GK koppeling. Capaciteit 50 ltr./min. bij 5 bar druk.
B.13.640	176,50	Platte sproeikop los 3/4" bu.dr. t.b.v. B.13.630.
B.13.660	128,00	Sproeilans GEKA 70 cm met ronde kop, kraan en 3/4" GK koppeling.
B.13.670	33,30	Ronde sproeikop los 3/4" bi.dr. t.b.v. B.13.660.
2.52.130	24,75	Renus straalpijp + GK 1".
2.52.140	34,25	Straalpijp met kogelafsluiter en GK aansluiting, met 4 mm. nozzle.
2.52.145	96,00	Straalpijp met kogelafsluiter, Storz aansluiting nok 52 en nozzle 9 mm.
2.52.150	102,00	Straalpijp met kogelafsluiter, Storz aansluiting nok 66 en nozzle 9 mm.
2.52.160	102,00	Straalpijp met kogelafsluiter, Storz aansluiting nok 81 en nozzle 9 mm.
3.18.030	13,75	VYR 102 douche straalpijp met 3/4" binnendraad.
B.13.690	17,55	GEKA straalpijp 3/4" binnendraad.

